



United Air Specialists, Inc.

a CLARCOR company

美国联合空气公司

F系列



F系列油雾除尘器 最适合用于集中式油雾除尘系统的应用

大的处理风量，径向叶轮离心风机 适用于要求连续工作的场合

多级过滤 通过使用尺寸24"×24"×2"的抽插式金属板网预过滤器和100平方英尺的玻璃纤维滤袋精过滤器达到多重过滤的效果。

第三级HEPA过滤器（选配） 在针对0.3微米以上的颗粒粉尘，过滤效率达到99.97%。

倾斜式底槽 让油自然从标准安装3/4 NPT的排污口排出

底座和吊环 标准装备

技术参数

型号	预过滤器 金属板网 数量	玻璃纤维 滤袋数量	过滤 面积 (FT. ²)	进气速度 (FPM)	机外静压 (IN.)	电机(230/ 380/50/3 TEFC)	风量 (CFM)	货运重量 带风机(LBS.)
F1250	1	1	107	3,582 (标准8"进气口)	5.5" @ 1,000 CFM	3 HP	1,250	575
F2500	2	2	214	4,587 (标准10"进气口)	5.5" @ 2,000 CFM	5 HP	2,500	1,035
F5000	4	4	428	4,677 (标准14"进气口)	8" @ 4,000 CFM	15 HP	5,000	1,850
F7000	6	6	642	3,962 (标准18"进气口)	8" @ 6,000 CFM	20 HP	7,000	2,800

可选配件(适用于所有型号设备)

- 第三级HEPA过滤器
- 消音器相关整套配件
- 三相电动机启动装置

器
出
除
雾
油